

# ED-H



## Precyzyjna waga kontrolna

Wagi kontrolne z serii ED-H są przeznaczone do zastosowań wewnętrznych w magazynach i zakładach produkcyjnych. Wysoka rozdzielczość (30 000 działek) gwarantuje dokładność odczytu masy. Wbudowany port RS232 umożliwia podłączenie drukarki lub komputera.



**CAS**

## Wagi kontrolne



	ED-H 3	ED-H 6	ED-H 15	ED-H 30
Zakres ważenia	3kg x 0,1g	6kg x 0,2g	15kg x 0,5g	30kg x 1g
Rozdzielczość	zewnętrzna: 1/30 000; wewnętrzna: 1/600 000			
Wyświetlacz	LCD, 5 cyfr (30mm) z podświetleniem			
Interfejs	RS 232C			
Zasilanie	Wbudowany akumulator 6V/5Ah Zasilacz sieciowy AC 230V / DC 12V/500mA			
Czas pracy (akumulator)	do 80 h			
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C			
Wymiary szalki [mm]	304(D)x220(S)			
Wymiary [mm]	330(D) x 346(S) x 107(W)			
Masa produktu [kg]	4,5			



Duże wygodne klawisze



Port RS 232 do komunikacji z komputerem i drukarką

Sprzedawane urządzenia mogą nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach.  
Specyfikacja produktów może ulec zmianie bez powiadomienia. Folder nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.