Pakowarka próżniowa stołowa CASPACK CVPPRO-T420 dwie listwy grzewcze

CENA:

14120.00 zł netto

OPIS

Pakowarki próżniowe z linii produktów CAS PREMIO - CASPACK CVPPRO **to najlepsza jakość, perfekcyjne wykonanie oraz niezwykła funkcjonalność. To wszystko sprawia, że pakowarki znajdują zastosowanie w każdej kuchni.**

Przeznaczone do **pakowania produktów spożywczych , ale także artykułów przemysłowych**. Technika pakowania polega na wytworzeniu próżni wewnątrz woreczka stanowiącego opakowanie towaru i wykonaniu zgrzewu zamykającego. Procesy te zachodzą wewnątrz zamkniętej komory pakowarki próżniowej.

Pakowarka próżniowa stołowa CASPACK CVPPRO-T420 dwie listwy grzewcze posiada funkcję pakowania w atmosferze ochronnej MAP i **jest wyposażona w instalację do doprowadzenia mieszanki gazowej. Technologia pakowania w osłonie gazowej** wykorzystywana jest m.in. w zakładach produkcyjnych i przetwórczych branży spożywczej.

W pakowarkach CASPACK CVPPRO dzięki zastosowaniu pomp próżniowych o wydajności dostosowanej do wielkości komory pakowarki, osiągnięto **krótki czas trwania cyklu pakowania towaru**. Zastosowanie sterownika mikroprocesorowego pozwoliło na **automatyczne sterowanie pracą urządzenia**, a poszczególne fazy cyklu pakowania realizowane są zgodnie z parametrami ustawionymi w pamięci sterownika pakowarki.

Co wyróżnia pakowarki CASPACK CVPPRO:

- **Panel sterowania** - umożliwia ustawienie 10 różnych programów pakowania. Wyposażony jest w 6 przycisków, 4 diody LED oraz 3 cyfrowy wyświetlacz.

- **Dodatkowa funkcja czyszczenia oleju charakterystyczna dla pakowarek z półki Premium -** dzięki specjalnemu programowi, użytkownik wprowadza pompę w tryb pracy ciągłej. Podniesienie temperatury oleju powoduje odparowanie niepożądanej wilgoci, będącej przyczyną korozji i przyspieszonego zużycia pomp. Uwaga - w przypadku częstego pakowania produktów wilgotnych, zaleca się przeprowadzanie czyszczenia kilka razy w tygodniu.

- **Automatyczny start procesu pakowania -** po wykryciu zamknięcia pokrywy przez czujnik magnetyczny.

- **Czujnik magnetyczny** - zastosowany w pakowarce, uruchamia cykl próżniowy. Jego zastosowanie pozwala na wyeliminowanie dźwigni mikroprzełącznika, a tym samym części podlegających zużyciu elektromechanicznemu.

- **Komora próżniowa wykonana bez spawania ze stali nierdzewnej,** gładka, z polerowanym wykończeniem i zaokrąglonymi narożnikami - to wszystko zapewnia doskonałe i łatwe czyszczenie.

- **Pokrywa unoszona jest automatycznie** po ukończeniu cyklu pakowania.

- **Pokrywa może być w pozycji operacyjnej i spoczynkowej.** Zmiana z jednej pozycji na drugą odbywa się poprzez przesunięciu uchwytu zamocowanego na środku pokrywy. W położeniu neutralnym osłona nie jest naprężana przez tłok, zapewniając w ten sposób długotrwałą idealną płaskość pokrywy.

- **Wypukła pokrywa -** większa przestrzeń, dzięki której jest możliwość pakowania produktów o dużych rozmiarach.

- **Wyjmowana listwa grzewcza** - ułatwia mycie komory próżniowej.

- **Brak konieczności stosowania dodatkowych magnesów/ mocowań** przy pakowaniu produktów w osłonie gazowej.

Typowe zastosowania: pakowanie artykułów spożywczych w sklepach, hurtowniach, gastronomii, zakładach produkcyjnych i przetwórczych branży żywnościowej, a nawet pakowanie artykułów medycznych. Pakowanie części i podzespołów elektronicznych, a także szerokiej gamy innych produktów takich jak np.: pojemniki z tuszem do drukarek atramentowych, pliki dokumentów, banknotów itp.

Pakowarki CAS CVPPRO można stosować w celu zmniejszenia objętości i ochrony przed warunkami zewnętrznymi. Są bardzo użyteczne przy pakowaniu artykułów chemicznych (z wyłączeniem artykułów łatwopalnych, agresywnych

chemicznie oraz niebezpiecznych).

Cena za pakowarkę CAS CVPPRO zawiera: urządzenie, dwa wkłady wypełniające do komory oraz próbki worków do pakowania produktów.

Uwaga - do pakowania produktów należy stosować woreczki wykonane z foli barierowej PAPE, dostosowanej do wymogów pakowania próżniowego. Do pakowania artykułów spożywczych należy stosować odpowiednie rodzaje woreczków/folii posiadających atest dopuszczający do bezpośredniego kontaktu z żywnością i tłuszczami spożywczymi.

CECHY

Model	Pakowarka próżniowa stołowa CASPACK CVPPRO-T420 dwie listwy grzewcze
Kod ID	04908
Symbol	CASPACK CVPPRO-T420_2_LISTWY
Ilość listw zgrzewających	2
Masa netto (kg)	55,5
Moc silnika [W]	800
Wydajność pompy próżniowej [m3/h]	20
Wymiary komory pakowarki: w x d x h (h1)	441x449x170
Wymiary listwy zgrzewającej (WxD) [mm]	410
Wymiary pakowarki (WxDxH) [mm]	535x591x438
Zasilanie	230

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Symbol	Nazwa	Cena netto
PAPE17X25_OPAKOWANIE	Torebki do pakowarek próżniowych komorowych 17x25cm	21.00 zł

PAPE20X30	Torebki do pakowarek próżniowych komorowych 20x30cm	28.00 zł
PAPE25X35	Torebki do pakowarek próżniowych komorowych 25x35cm	42.00 zł
PAPE25X40	Torebki do pakowarek próżniowych komorowych 25x40cm	49.00 zł
PAPE30X40	Torebki do pakowarek próżniowych komorowych 30x40cm	46.00 zł
PAPE30X50	Torebki do pakowarek próżniowych komorowych 30x50cm	52.00 zł
OIL_BUSCH_VM68	Olej do pakowarek próżniowych	110.00 zł