



# **Skaner ręczny ZEBEX Z-3272 Ultra**

---

CENA:  
**1035.00 zł netto**

## OPIS

---

Skaner ręczny ZEBEX Z-3272 Ultra zapewnia szybkie skanowanie kodów kreskowych. Zapewnia obsługę kodów 2D bez utraty jakości i wydajności skanowania. Dzięki niemu użytkownicy nie muszą już martwić się o wyrównanie kodu kreskowego ze skanerem lub pauzę między skanami. Niezależnie od jakości kodu kreskowego, poprawny odczyt jest możliwy za każdym razem. Ten skaner został zaprojektowany z myślą o trwałości i niezawodności, co czyni go idealnym rozwiązaniem do codziennego użytku.

- Szybki, wielokierunkowy odczyt kodów kreskowych 1D, 2D i pocztowych
- Hands-free aktywuje się automatycznie po umieszczeniu na podstawce
- Długie naciśnięcie spustu umożliwia skanowanie szybko poruszających się etykiet
- Niezawodny odczyt kodów kreskowych z ekranów telefonów komórkowych
- Niskie zużycie energii
- Dwie opcje okablowania: USB lub RS-232
- Wytrzymała obudowa i zabezpieczony kabel zapewniają odporność na upadki i wstrząsy
- Zgodność z etykietami dla służby zdrowia: Obsługa formatów GS1 i FMD
- Stopień ochrony IP42 przed wilgocią i pyłem

## CECHY

---

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Model                         | Skaner ręczny ZEBEX Z-3272 Ultra                        |
| Kod ID                        | 06117                                                   |
| Symbol                        | 88H-27PLUB-0S1                                          |
| Akumulator                    | Nie                                                     |
| Czujnik obrazu                | 1280 x 800 CMOS                                         |
| Głębokość pola odczytu Code39 | Kod 39 (3 mil): 50 - 80 mm, Kod 39 (5 mil): 50 - 150 mm |
| Głębokość pola odczytu EAN13  | UPC/EAN (13 mil): 30 - 280 mm                           |
| Kąt widzenia                  | 38,6° w poziomie; 24,9° w pionie                        |
| KOD 1D                        | UPC/EAN [UPCA/UPCE/ EAN-8/ EAN-13, ISBN                 |

|                            |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | (Bookland),ISSN], Code 39 (Standard, Full ASCII, Trioptic, Code 32 (ItalianPharmacode), Code 128, Code 93, Codabar, 2 of 5 (przeplatany 2 z 5, dyskretny 2 z 5, IATA, chiński 2 z 5, macierz 2 z 5, Code11), MSI Plesse |
| KOD 2D                     | PDF417, MicroPDF417, kody złożone (CC-A, CC-B, CC-C), Aztec (standardowy, odwrotny), Maxicode, Data Matrix/ ECC 200 (standardowy, odwrotny), QR Code (standardowy, odwrotny, mikro)                                     |
| Kolor obudowy              | Czarny                                                                                                                                                                                                                  |
| Komunikacja                | USB, RS-232                                                                                                                                                                                                             |
| Masa netto (kg)            | 0,15 (150g)                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura pracy          | 0°C – 50°C (32°F – 122°F)                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura przechowywania | -20°C – 60°C (-4°F – 140°F)                                                                                                                                                                                             |
| Wilgotność pracy           | 5% – 95% wilgotności względnej (bez kondensacji)                                                                                                                                                                        |
| Wskaźnik                   | Dwukolorowa dioda LED (niebieska, czerwona)                                                                                                                                                                             |
| Wymiary [mm]               | 180,0 × 70,0 × 107,0 mm (tylko urządzenie)                                                                                                                                                                              |
| Zasilanie                  | 5 V prądu stałego ±10%                                                                                                                                                                                                  |