



## **SW-II CR30 USB (ARCHIWUM)**

---

CENA:  
**840.00 zł netto**

## OPIS

---

**Waga z portem USB**, dzięki któremu ładowanie wagi jest teraz możliwe z sieci energetycznej, gniazda USB komputera lub tzw. powerbanku oraz z gniazdka zapalniczki w samochodzie. Do transmisji danych przez **port USB** wykorzystywany jest protokół komunikacyjny **CAS-AP-1** (Wariant protokołu: DC1).

Wagę wyróżniają **2 nowoczesne wyświetlacze LCD** (h=25 mm) **z podświetleniem**, które gwarantują łatwy odczyt wyników ważenia dla obsługi i dla klienta, przy każdym rodzaju oświetlenia.

Standardowo wyposażona jest w zasilacz sieciowy (6V/500mA). Istnieje **możliwość zakupu akumulatora** (jako opcja).

Waga posiada **funkcję liczenia sztuk oraz limitów wagowych i ilościowych**, która jest niezbędna przy prowadzeniu inwentaryzacji w magazynach.

**Szalka ze stali nierdzewnej** jest przystosowana do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Plastikowa osłodka obudowy chroni wagę przed zabrudzeniem.

**Typowe zastosowania:** sklepy, targowiska, lokale gastronomiczne, magazyny, przemysł oraz apteki.

Sterownik interfejsu USB, wymagany dla starszych wersji systemu Windows, można pobrać w zakładce "PLIKI DO POBRANIA".

## CECHY

---

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Model                     | SW-II CR30 USB (ARCHIWUM) |
| Kod ID                    | 04065                     |
| Symbol                    | SWII_CR30_USB             |
| Zakres ważenia [kg]       | 15/30                     |
| Działka legalizacyjna [g] | 5/10                      |
| Akumulator - parametry    | Pb 4V 4Ah/20Hr.           |
| Baterie - parametry       | 3x LR-20 (Typ D)          |
| Działka odczytowa [g]     | 5/10                      |

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfejs               | USB 2.0                                                                                   |
| Klasa dokładności       | III                                                                                       |
| Legalizacja             | Tak                                                                                       |
| Masa brutto (kg)        | 2,85                                                                                      |
| Masa netto (kg)         | 2,00                                                                                      |
| Minimum [g]             | 100                                                                                       |
| Pobór mocy [W]          | ~0,3                                                                                      |
| Temperatura pracy       | -10 ~ +40°C                                                                               |
| Wymiary opakowania [mm] | 320 (W) x 150 (D) x300 (H)                                                                |
| Wymiary szalki [mm]     | 187 (D) x 226 (S)                                                                         |
| Wymiary [mm]            | 280 (D) x 250 (S) 112 (W)                                                                 |
| Wyświetlacz             | LCD z podświetleniem, Masa - 5 cyfr (max 30,000kg)                                        |
| Zakres tary [kg]        | - 14,995                                                                                  |
| Zasilanie               | Zasilacz ~230V AC / 6V, 0,5A DC, lub wewnętrzne źródła zasilania: baterie albo akumulator |

## AKCESORIA

| Symbol             | Nazwa                                                                            | Cena netto |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AKUMULATOR_PR_PLUS | Akumulator do wag SW-II / PR-II / PR PLUS (Pb, 4V, 4Ah/20HR) wym. 43x43x(wys)106 | 90.00 zł   |
| 7562P0602CE0       | SW-II/PR-II Zasilacz 6V 0,5A 1,20 m                                              | 75.00 zł   |
| SW-II SZALKA       | Szalka do wag SW- II                                                             | 75.00 zł   |
| 2003SW200000       | SW-II Osłonka plastikowa                                                         | 20.00 zł   |