

CAS

Terminal dotykowy CAS AJB_DG 64GB bez systemu

CENA:
3490.00 zł netto

OPIS

Bezramkowy Monitor 15" i **pojemnościowy ekran dotykowy** (True-Flat PCAP) w technologii LED **zintegrowany z komputerem** w jednej obudowie stanowi bazę do systemu obsługi Klienta.

Terminal **bez systemu operacyjnego**, posiada szybki dysk **SSD 64 GB** oraz pamięć **RAM 4 GB**.

W swojej w swojej nowoczesnej i eleganckiej formie wyróżnia się na tle innych rozwiązań POS.

Energooszczędny czterordzeniowy procesor Intel® Celeron® J1900 gwarantuje wysoką wydajność pracy, a **pasywny system chłodzenia** zapewnia bezgłośną pracę urządzenia.

Terminal jest rozwiązaniem zaprojektowanym tak, aby usprawnić i ułatwić pracę przy obsłudze Klienta. Posiada **dotatkowe 4 porty USB** z tyłu ekranu, bez konieczności otwierania komory złączy.

Typowe zastosowanie: restauracje, punkty handlowe, placówki medyczne.

Ważne:

Przy zamówieniu prosimy o wskazanie w polu "Uwagi" - wybranej wersji:

- **Bez systemu operacyjnego**

Terminal współpracuje z [programem dla gastronomii CAS CG System](#) tworząc w ten sposób gotowe narzędzie do obsługi klienta w każdym lokalu gastronomicznym.

Terminal może współpracować z [Szufładami CASowymi](#) (po podłączeniu ich do drukarek fiskalnych).

- **Zastosowanie:**
sklepy
lokale gastronomiczne

CECHY

Model	Terminal dotykowy CAS AJB_DG 64GB bez systemu
Kod ID	04975
Symbol	CASPOS_AJB_DG_BEZ_SYSTEMU
Procesor	Intel Celeron J1900 (2.0 GHz) Quad-Core Processor
Dysk	SATA 2 (3 Gb/s) 2.5 cala SSD 64 GB, wsparcie dla AHCI
Pamięć	4 GB Typ: DDR3L 1333 MT/s / Socket 1 x SODIMM
Karta graficzna	zintegrowana grafika Intel HD
Audio	Realtek ALC662-VD 5.1 CH Audio
Ekran dotykowy	pojemnościowy ekran dotykowy w technologii LED
Monitor - rozmiar/ rodzaj	15" TFT podświetlenie LED
Monitor - rozdzielczość	1024 x 768
Monitor - jasność	300 cd/m ² (typ.)
Certyfikaty	CE, FCC, KC, CB, CCC
Kolor obudowy	ciemnoszara
Masa brutto (kg)	8
Masa netto (kg)	5,3
Temperatura pracy	0°C ~ 60°C, wilgotność 10% ~ 90%
Temperatura przechowywania	-20°C ~ 80°C, wilgotność 10% ~ 90%
Windows	bez systemu Windows
Wymiary opakowania [mm]	500(W) x 470(H) x 300(D)
Wymiary urządzenia [mm]	364 x 347 x 210
Zasilanie	12V, 5A
Złącza	monitor 1 x VGA (z 12V mocy wyjściowej); Ethernet 1x RJ45; USB 2.0 x 6 (2 panel złączy, 4 tył obudowy); port seryjny: COM 1- z 5V/12V mocy wyjściowej na 9 pinach, COM 2 i 3 - RJ-45, pełny sygnał, COM 4 - RJ-11, tylko TX/RX, 12V mocy wyjściowej, zarezerwo

