



Waga elektroniczna SWN-6CC LCD USB

CENA:
840.00 zł netto

OPIS

Waga CAS SWN-6CC LCD to legalizowana waga dwudziałkowa o zakresie pomiarowym: 3/6 kg i działce 1/2 g.

Zakres zastosowań wag **SWN** obejmuje:

- Wykorzystanie do celów rozliczeń handlowych: na targowiskach, w sklepach, supermarketach oraz w innych rodzajach działalności handlowej
- Ważenie/liczenie sztuk w procesach kontroli ilości w czasie remanentów (ważenie oraz liczenie sztuk)
- W procesach ważenia surowców oraz ważenia i porcjowania gotowych produktów, w placówkach zbiorowego żywienia, w gastronomii, cateringu itp.
- Wspomaganie procesów kontroli ilości oraz konfekcjonowania produktów, w magazynach, zakładach konfekcjonujących, przetwórczych, produkcyjnych i przemysłowych - ważenie oraz funkcje dodatkowe: liczenie sztuk oraz ważenie kontrolne z użyciem limitów wagowych albo ilościowych

Waga jest wyposażona w interfejs USB umożliwiający:

- Połączenie z urządzeniami rejestrującymi sprzedaż (POS, PC), z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego zgodnego z protokołem wagi CAS AP-1 (wymagany sterownik zainstalowany w systemie operacyjnym)
- Połączenie z komputerem PC (wymagany sterownik zainstalowany w systemie operacyjnym) w celu rejestracji wyników wskazań przez uruchomione na nim oprogramowanie

CECHY

Model	Waga elektroniczna SWN-6CC LCD USB
Kod ID	06406
Symbol	SWN-6CC LCD USB
Zakres ważenia [kg]	3/6 kg
Działka legalizacyjna [g]	1/2 g
Baterie	Tak

Baterie - parametry	1,5V Typ D (LR 20) - 4 szt
Działka odczytowa [g]	1/2 g
Funkcja liczenia sztuk	Tak
Interfejs	USB
Klasa dokładności	III - legalizowana
Limity ilościowe	Tak
Limity wagowe	Tak
Masa brutto (kg)	3,2 kg
Masa netto (kg)	2,7 kg
Minimum [g]	20 g
Pobór mocy [W]	0,8 W
Temperatura pracy	-10 ~ +40 °C
Wymiary opakowania [mm]	360 (D) x 290 (S) x 210 (W)
Wymiary szalki [mm]	192 (D) x 239 (S)
Wymiary [mm]	256 (D) x 285 (S) x 123 (W)
Wyświetlacz	LCD z podświetleniem, Wskazanie masy: 4 cyfry (max 6,000 kg), znaczniki: sygnalizacja stabilności wskazania, sygnalizacja wskazania zera, sygnalizacja użycia tary, sygnalizacja rozładowania baterii, sygnalizacja jednostki wskazania, znaczniki funkcji
Zakres tary [kg]	-2,999 kg
Zasilanie	Zasilacz ~230V AC / DC 9V 0,3A, przez interfejs USB lub baterie 1,5V Typ D (LR 20) - 4 szt