

CAS

**Waga kalkulacyjna CAS
PR2N-15CP LCD
(w/RS232/USB), czarna
obudowa**

CENA:
1050.00 zł netto

OPIS

Waga kalkulacyjna CAS PR2N-15CP LCD z wyświetlaczem na wysięgniku, z interfejsami RS232 oraz USB, czarna obudowa:

Waga dwudziałkowa - gwarantuje wysoką dokładność ważenia. Dla towarów o masie do 6kg wynik ważenia wyświetlany jest z działką 2g, a od 6 do 15kg z działką 5g.

Waga **PR2N 15 CP** wyposażona jest w zasilacz, **akumulator wraz z układem ładowania** i dodatkowo zasobnik na 3 baterie typu D (LR-20). Dzięki różnorodnym źródłom zasilania może pracować warunkach braku dostępu do sieci zasilającej. **Długi czas pracy** z wykorzystaniem wewnętrznego źródła zasilania czyni z niej unikatowy produkt w bogatej ofercie wag.

Wyposażenie wagi w dwa porty komunikacyjne RS232 i USB pozwala na przesyłanie wartości wskazań do kas ECR (RS232) lub komputerów POS (RS232 lub USB). Port USB może służyć nie tylko do komunikacji, ale także do zasilania wagi oraz ładowania wbudowanego akumulatora.

Wagę wyróżniają nowoczesne **wyświetlacze LCD z podświetleniem umieszczone na wysięgniku**, które gwarantują łatwy odczyt wyników ważenia przy każdym rodzaju oświetlenia.

Waga posiada **szalkę ze stali nierdzewnej (304)**.

Typowe zastosowania: targowiska, sprzedaż obwoźna, sklepy oraz lokale gastronomiczne.

CECHY

Model	Waga kalkulacyjna CAS PR2N-15CP LCD (w/RS232/USB), czarna obudowa
Kod ID	06491
Symbol	PR2N-15CP_LCD_RS_USB_BLACK
Zakres ważenia [kg]	6/15 kg
Działka legalizacyjna [g]	2/5 g

Akumulator	Tak
Akumulator - parametry	Żelowy ołowiowy, Pb 4V 4Ah/20Hr
Baterie	Tak
Baterie - parametry	3szt LR-20 (Typ D)
Działka odczytowa [g]	2/5 g
Interfejs	RS232 oraz USB
Klasa dokładności	III
Klawisze szybkiej sprzedaży	M1 ~ M9
Legalizacja	Tak
Liczba kodów towarowych	9 PLU
Masa brutto (kg)	3,62kg (z akumulatorem)
Masa netto (kg)	4,3 kg (z akumulatorem)
Minimum [g]	40 g
Pobór mocy [W]	0,3 W
Temperatura pracy	-10 ~ +40 °C
Wymiary opakowania [mm]	175 (D) x 395 (S) x480 (W)
Wymiary szalki [mm]	330 (W) x 235 (D)
Wymiary [mm]	(D) 434 x (S)330 x (W) ~473
Wyświetlacz	Na wysięgniku, LCD z podświetleniem, Masa - 5 cyfr / Cena - 5 cyfr / Należność - 6 cyfr
Zakres tary [kg]	-5,998 kg
Zasilanie	Zasilacz ~230V AC / 6V, 0,5A DC lub akumulator PB 4V/4Ah albo komplet baterii: 3x LR-20 (Typ D)