

# CAS

## **Waga kontrolna CAS PR2N-15 CD LCD (w/RS232/USB), biała obudowa**

---

CENA:  
**890.00 zł netto**

# OPIS

---

## Wagi kontrolne (proste) CAS PR2N-15 CD LCD z interfejsami RS232 oraz USB, biała obudowa:

Wagi **PR-2N CD** są nowoczesnymi **dwudziałkowymi lealizowanymi wagami kontrolnymi** znajdującymi zastosowanie zarówno w sprzedaży detalicznej, jak i przy kontroli dostaw towarów ważonych oraz porcjowaniu produktów, gwarantując wysoką dokładność ważenia towarów.

Funkcje dodatkowe takie jak **ważenie z sygnalizacją progów** oraz **liczenie sztuk** poszerzają zakres zastosowań wag **PR-2N CD** o możliwość wykorzystania w procesie ważenia i konfekcjonowania towarów w procesach produkcyjnych.

Wagi **PR-2N CD** posiadają szalkę ze stali nierdzewnej **304**.

Wyróżniają się możliwością zasilania z wielu źródeł i są wyposażone są w zewnętrzny **zasilacz sieciowy**, wbudowany **akumulator** z układem ładowania i dodatkowo **zasobnik na 3 baterie typu D (LR-20)**. Mogą pracować przez długi czas warunkach braku dostępu do sieci zasilającej.

Wyposażenie wagi w porty komunikacyjne RS232 i USB pozwala na przesyłanie wartości wskazań do kas ECR (RS232) lub komputerów POS (RS232 lub USB). Port USB może służyć nie tylko do komunikacji, ale także do zasilania wagi oraz ładowania wbudowanego akumulatora.

**Typowe zastosowania:** targowiska, sprzedaż obwoźna, sklepy oraz lokale gastronomiczne, produkcja - w procesie ważenia i konfrkcjonowania produktów.

# CECHY

---

Model	Waga kontrolna CAS PR2N-15 CD LCD (w/RS232/USB), biała obudowa
Kod ID	06492
Symbol	PR2N-15CD_RS_USB_LCD_WHITE
Zakres ważenia [kg]	6/15 kg
Działka legalizacyjna [g]	2/5 g

Akumulator	Tak
Akumulator - parametry	Żelowy ołowiowy, Pb 4V 4Ah/20Hr
Baterie	Tak
Baterie - parametry	3szt LR-20 (Typ D)
Działka odczytowa [g]	2/5 g
Funkcja liczenia sztuk	Tak
Interfejs	RS232 oraz USB
Klasa dokładności	III
Legalizacja	Tak
Limity wagowe	Tak
Masa brutto (kg)	3,8 kg (z akumulatorem)
Masa netto (kg)	3,31 kg (z akumulatorem)
Minimum [g]	40 g
Pobór mocy [W]	0,3 W
Temperatura pracy	-10 ~ +40 °C
Wymiary opakowania [mm]	175 (D) x 395 (S) x 480 (W)
Wymiary szalki [mm]	330 (W) x 235 (D)
Wymiary [mm]	(D) 383 x (S) 330 x (W) ~105
Wyświetlacz	LCD z podświetleniem, Masa - 5 cyfr
Zakres tary [kg]	-5,9998 kg
Zasilanie	Zasilacz ~230V AC / 6V, 0,5A DC lub akumulator PB 4V/4Ah albo komplet baterii: 3x LR-20 (Typ D)