

# CAS

## **Waga kontrolna CAS PR2N-30 CD LCD (w/RS232/USB), biała obudowa**

---

CENA:  
**890.00 zł netto**

# OPIS

---

## Wagi kontrolne (proste) CAS PR2N-30 CD LCD z interfejsami RS232 oraz USB, biała obudowa:

Wagi **PR-2N CD** są nowoczesnymi **dwudziałkowymi lealizowanymi wagami kontrolnymi** znajdującymi zastosowanie zarówno w sprzedaży detalicznej, jak i przy kontroli dostaw towarów ważonych oraz porcjowaniu produktów, gwarantując wysoką dokładność ważenia towarów.

Funkcje dodatkowe takie jak **ważenie z sygnalizacją progów** oraz **liczenie sztuk** poszerzają zakres zastosowań wag **PR-2N CD** o możliwość wykorzystania w procesie ważenia i konfekcjonowania towarów w procesach produkcyjnych.

Wagi **PR-2N CD** posiadają szalkę ze stali nierdzewnej **304**.

Wyróżniają się możliwością zasilania z wielu źródeł i są wyposażone są w zewnętrzny **zasilacz sieciowy**, wbudowany **akumulator** z układem ładowania i dodatkowo **zasobnik na 3 baterie typu D (LR-20)**. Mogą pracować przez długi czas warunkach braku dostępu do sieci zasilającej.

Wyposażenie wagi w porty komunikacyjne RS232 i USB pozwala na przesyłanie wartości wskazań do kas ECR (RS232) lub komputerów POS (RS232 lub USB). Port USB może służyć nie tylko do komunikacji, ale także do zasilania wagi oraz ładowania wbudowanego akumulatora.

**Typowe zastosowania:** targowiska, sprzedaż obwoźna, sklepy oraz lokale gastronomiczne, produkcja - w procesie ważenia i konfekcjonowania produktów.

# CECHY

---

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Model                     | Waga kontrolna CAS PR2N-30 CD LCD (w/RS232/USB), biała obudowa |
| Kod ID                    | 06493  |
| Symbol                    | PR2N-30CD_RS_USB_LCD_WHITE                                     |
| Zakres ważenia [kg]       | 15/30 kg   |
| Działka legalizacyjna [g] | 5/10 g   |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Akumulator              | Tak   |
| Akumulator - parametry  | Żelowy ołowiowy, Pb 4V 4Ah/20Hr   |
| Baterie                 | Tak   |
| Baterie - parametry     | 3szt LR-20 (Typ D)  |
| Działka odczytowa [g]   | 5/10 g  |
| Funkcja liczenia sztuk  | Tak   |
| Interfejs               | RS232 oraz USB  |
| Klasa dokładności       | III   |
| Legalizacja             | Tak   |
| Limity wagowe           | Tak   |
| Masa brutto (kg)        | 3,8 kg (z akumulatorem)   |
| Masa netto (kg)         | 3,31 kg (z akumulatorem)  |
| Minimum [g]             | 100g  |
| Pobór mocy [W]          | 0,3 W   |
| Temperatura pracy       | -10 ~ +40 °C  |
| Wymiary opakowania [mm] | 175 (D) x 395 (S) x 480 (W)   |
| Wymiary szalki [mm]     | 330 (W) x 235 (D)   |
| Wymiary [mm]            | (D) 383 x (S)330 x (W) ~105   |
| Wyświetlacz             | LCD z podświetleniem, Masa - 5 cyfr   |
| Zakres tary [kg]        | -14,995 kg  |
| Zasilanie               | Zasilacz ~230V AC / 6V, 0,5A DC lub akumulator PB 4V/4Ah albo komplet baterii: 3x LR-20 (Typ D) |