



Waga wodoodporna CAS SW-II 3W LCD (IP68)

CENA:
890.00 zł netto

OPIS

Waga **CAS SW-II 3W LCD** jest małą, lekką i łatwą w użyciu wodoodporną wagą kontrolną. Charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami. Dzięki posiadanej legalizacji i zastosowaniu dwóch dużych wyświetlaczy LCD (wielkość cyfr H: =29 mm) może być stosowana do bezpośrednich rozliczeń handlowych, a także jako waga apteczna. Jest przystosowana do pracy w warunkach podwyższonej wilgotności i jest odporna na polewanie wodą. Stopień ochrony: **IP-68**.

Standardowe wyposażenie wagi stanowi:

- szalka ze stali nierdzewnej
- zasilacz stabilizowany ~230V AC / 9V DC

Możliwość alternatywnego zasilania wagi z wewnętrznego źródła zasilania w postaci kompletu czterech baterii suchych LR-20 (Typ: D), pozwala na użytkowanie wagi w miejscach gdzie nie ma dostępu do sieci zasilającej. Czas nieprzerwanej pracy przy zasilaniu z zestawu baterii alkaicznych LR-20: do 800 godzin. Wyposażenie w funkcję automatycznego wyłączenia po 10, 20 lub 30 minutach od ostatniego ważenia, zapewnia oszczędność energii pobieranej z baterii, gdy waga nie jest używana. Pozwala to na dalsze wydłużenie czasu pracy przy zasilaniu z baterii.

Waga posiada klawiaturę typu "Soft touch" obsługującą następujące funkcje:

- Zero (ręczne zerowanie wskazania)
- Tara
- Hold (uśrednianie wyniku)
- Zmiana jednostki wskazań: kg/g
- Ważenie progowe z sygnalizacją limitów
- Liczenie sztuk

Uwaga: Baterie nie wchodzą w zakres dostawy.

CECHY

Model	Waga wodoodporna CAS SW-II 3W LCD (IP68)
Kod ID	06413

Symbol	JR0SWS302GPL1001
Zakres ważenia [kg]	1,5/3
Działka legalizacyjna [g]	0,5/1
Baterie - parametry	4x LR-20 (Typ D)
Interfejs	brak
Klasa dokładności	III
Legalizacja	Tak
Masa netto (kg)	2,6
Minimum [g]	10
Temperatura pracy	-10 ~ +40°C
Wymiary opakowania [mm]	290 (W) x 360 (D) x 205 (H)
Wymiary szalki [mm]	237 (W) x 192 (D) (Stal nierdzewna - Typ: 304)
Wymiary [mm]	256 (W) x 299 (D) x 117 (H)
Wyświetlacz	Dwustronny LCD z podświetleniem, Masa - 5 cyfr (max 3,0000kg)
Zakres tary [kg]	- 1,4995
Zasilanie	Zasilacz: 100 ~240V AC / 9V, 0,3A DC, lub wewnętrzne źródło zasilania: 4 baterie suche LR20 (Typ: D)