

CAS

ZESTAW_PDS_PDI- E_15_MGL_3553I_USB (ARCHIWUM)

CENA:
4300.00 zł netto

OPIS

ARCHIWUM

Zestaw skanująco-ważący - zapewnia szybki i płynny odczyt kodów 1D i 2D oraz bezproblemowe i dokładne ważenie.

Elementy zestawu:

Waga: W waga CAS PDS/PDI-E 15, 15kg x 5g, miernik PDI-E w obudowie ABS wyposażony w podświetlany, uchylny i obrotowy wyświetlacz LCD, interfejs RS232C - obsługujący najpopularniejsze protokoły komunikacyjne wykorzystywane w kasach fiskalnych, terminalach kasowych i systemach POS.

Skaner: Datalogic Magellan 3550HSi - czytnik kodów kreskowych - Imager, wykorzystujący zaawansowaną analizę obrazowania cyfrowego w płaszczyźnie odczytu. Przeznaczony do zamontowania w wadze, a następnie zabudowy zestawu waga/skaner w boksach kasowych, w zestawie zasilacz i kabel komunikacyjny interfejsu wg. określenia w zamówieniu. Skaner Datalogic Magellan 3550HSi jest jednym z najwydajniejszych skanerów w swojej klasie cenowej. Umożliwia odczyt kodów 1D i 2D wraz z GS1 DataBar umieszczonych na produktach, a także odczyt kodów z ekranów urządzeń mobilnych, np. bonów, kodów rabatowych itp.

Ważne:

Prosimy o wskazanie w zamówieniu jednego z niżej wymienionych rodzajów interfejsu dla zamawianego kabla interfejsu komunikacyjnego skanera:

- **RS232C**
- **USB**
- **SNI**
- **PS-2 (klawiaturowy)**

Wybrany rodzaj interfejsu prosimy wpisać w polu "Uwagi" w zamówieniu.

Odczytywane kody:

Kody 1D / liniowe: Wszystkie standardowe kody 1D, w tym kody liniowe GS1 DataBar™.

Kody spiętrzone (stacked): GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; Micro PDF417; PDF417.

Kody 2D: Aztec Code; Data Matrix (tylko: ECC200); QR Code.

CECHY

Model	ZESTAW_PDS_PDI-E_15_MGL_3553I_USB (ARHIWUM)
Kod ID	05088
Symbol	Zestaw: waga elektroniczna CAS PDS/PDi-E 15 + skaner Magellan 3553i
Zakres ważenia [kg]	15
Działka legalizacyjna [g]	5
Skaner - kabel komunikacyjny	Do wyboru - Prosimy o określenie typu interfejsu w polu "Uwagi" w zamówieniu. Dostępne rodzaje interfejsu: RS232C, USB, SNI, PS-2 (klawiaturowy).
Skaner - technologia odczytu	Imager (zaawansowane obrazowanie cyfrowe w płaszczyźnie odczytu)
Działka odczytowa [g]	5
Klasa dokładności	III
Komunikacja	Do wyboru - Prosimy o określenie typu interfejsu w polu "Uwagi" w zamówieniu. Dostępne rodzaje interfejsu: RS232C, USB, SNI, PS-2 (klawiaturowy).
Maksymalne wymiary skanera [mm]	Wg informacji na rysunku.
Minimum [g]	100
Temperatura pracy	-10°C ~ +40°C
Wyświetlacz	LCD podświetlany