

# CAS

## **Zestaw: waga elektroniczna CAS PDS/PDi-E 15 + skaner Zebex Z8182**

---

CENA:  
**3400.00 zł netto**

# OPIS

---

**Zestaw skanująco-ważący** - zapewnia szybki i płynny odczyt kodów 1D i 2D oraz bezproblemowe i dokładne ważenie.

## Elementy zestawu:

**Waga: CAS PDS/PDI** 15kg/5g, legalizowana, miernik PDI-E w obudowie ABS wyposażony w podświetlany, uchylny i obrotowy wyświetlacz LCD, nierdzewna szalka ze szkłem utwardzonym, nierdzewny kosz montażowy, interfejs RS232C - obsługujący najpopularniejsze protokoły komunikacyjne wykorzystywane przez kasy fiskalne, terminale kasowe i systemy POS.

**Skaner: ZEBEX Z8182** - to nowoczesne urządzenie do skanowania na ladzie, które oferuje dużą skuteczność dzięki możliwości odczytu obrazu 2D. Nie tylko zapewnia wysoką wydajność dzięki natychmiastowemu dekodowaniu, ale także oferuje wygodę dzięki doskonałej prędkości przesuwu i szerokiej strefie skanowania. To potężne urządzenie jest gotowe sprostać wszystkim wymagającym wyzwaniom w sektorze detalicznym.

## Główne cechy:

- Wysoka szybkość i niezawodna wydajność w odczytywaniu popularnych kodów kreskowych 1D i 2D.
- Wyjątkowa skuteczność w trakcie ruchu, aż do 4 m/s.
- Łatwe odczytywanie kodów kreskowych z ekranów telefonów komórkowych.
- Zgodność z etykietami medycznymi: obsługuje formaty GS1 i FMD.

Dzięki Zebex Z-8182, otrzymujesz nie tylko efektywne narzędzie do skanowania kodów kreskowych, ale również dostęp do zaawansowanych funkcji, które zwiększą wydajność i ułatwią obsługę nawet w przypadku intensywnego ruchu w sklepie. Dzięki temu jest to profesjonalne rozwiązanie dla najbardziej wymagających zadań.

## Dane techniczne:

- Element iluminacyjny: LED 617nm
- Przetwornik obrazu: Matryca CMOS 1280 x 800pix
- Głębina ostrości: 5 mil (Code39): 0 - 80 mm; 13 mil (EAN13): 0 - 220 mm  
Uwaga: Głębina ostrości może się różnić w zależności od warunków otoczenia i jakości kodu kreskowego.
- Min. szerokość elementu kodu: 4 mil (Code 39)
- Kąt skanowania: 56.0° poziomy; 37.0° pionowy
- Czułość: 360° (czułość dookólna)

- Kontrast wydruku: 30% @ UPC/EAN 100%
- Wskaźniki: Brzęczyk (Buzzer), LED (Niebieski/Czerwony)
- Programowalne: Dźwięk brzęczyka i głośność
- Interfejs: USB
- Tolerancja ruchu: 4,0m/s
- Temperatura pracy: 0°C ~ 50°C
- Temperatura przechowywania: -40°C - 70°C
- Wilgotność: 5% - 95% RH (bez kondensacji)
- Poziom światła: 0 - 100 000 luksów (fluorescencja)
- Odporność na upadki: Zaprojektowany, aby wytrzymać upadki z wysokości 1,0 m
- Napięcie zasilania: 5 VDC ± 10%
- Pobór prądu (roboczy): 190mA dla zasilania 5V (typowo)
- Wymiary (H x W x L): 151.8 x 152.2 x 85.0 mm
- Ciężar (g): 470 g
- Przewód interfejsu: USB A prosty 2M (Standard)
- Możliwości dekodowania: Kody kreskowe 1D: *UPC/EAN (UPCA/UPCE/ EAN-8/ EAN-13, ISBN (Bookland), ISSN), Code 39 (Standard, Full ASCII, Trioptic, Code 32 (Italian Pharmacode), Code 128, Code 93, Codabar, 2 of 5 (Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5 IATA, Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11), MSI Plessey, GS1 DataBar (Omnidirectional, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded, Expanded Stacked), Kody kreskowe 2D: PDF417, Micro PDF417, Kody złożone Aztec (Standardowy, Odwrotny), Maxicode, Data Matrix/ ECC 200 (CC-A, CC-B, CC-C), (Standardowy, Odwrotny), QR Code (Standardowy, Odwrotny, Mikro).*

## CECHY

---

Model	Zestaw: waga elektroniczna CAS PDS/PDi-E 15 + skaner Zebex Z8182
Kod ID	06174
Symbol	ZESTAW_PDS_PDI-E_15_ZEBEX_Z8182_USB